

# Tourniket



BOON EDAM

Tourniket - это самое универсальное решение для входа в здание от компании Boon Edam. Двери Tourniket доступны в любом цвете и в различных вариантах отделки, выпускаются в трех- и четырех-створчатом исполнении, с ручным или автоматическим приводом и различными дополнительными опциями. Эти двери оптимально подходят для установки в большинстве зданий.

#### Дополнительные опции

- Система складывания дверных створок
- Автоматический привод с малым крутящим моментом и контролем скорости вращения
- Сенсоры с распознаванием направления движения
- Контроль (ограничение) скорости вращения для ручных дверей
- Режим постоянного вращения (в режиме холостого хода)
- Полуавтоматический привод: позиционирование двери, помощь при вращении и контроль скорости
- Режим Push & Go (начинает вращение при приложении усилия)
- Специальная кнопка, переводящая дверь в режим движения на пониженной скорости
- Дополнительный комплект оборудования для обеспечения более высокого уровня безопасности пользователей
- Дистанционная блокировка двери

- Удаленный мониторинг с помощью системы Tele-boon
- Тепловая завеса
- Грязезащитный ковер

#### Блокировка двери на ночь



- Внешний ночной экран
- Автоматический ночной экран (внешний)
- Внутренний ночной экран
- Механический замок (в дверной створке)
- Бистабильный замок (только для автоматических дверей)
- Ночной режим (вход только для авторизованных пользователей)

 *your entry experts*

# Размеры и характеристики

| А               |                                         |                       |                                                                                     |                                                                                     |                     | В                        | С                         | Д                         | Е                        |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Диаметр<br>(mm) | Пропускная<br>способность<br>(в минуту) | Количество<br>створок | Доступ для<br>людей с<br>ограниченными<br>возможностями                             | Тип<br>посетителей                                                                  | Аварийный<br>выход* | Ширина<br>проема<br>(mm) | Ширина<br>прохода<br>(mm) | Высота<br>прохода<br>(mm) | Высота<br>канопе<br>(mm) |
| 1600            | 2x 22                                   | 3                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 1677                     | 695                       | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 1600            | 2x 26                                   | 4                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 1677                     | 1046                      | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 1800            | 2x 22                                   | 3                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 1877                     | 795                       | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 1800            | 2x 26                                   | 4                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 1877                     | 1187                      | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 2000            | 2x 22                                   | 3                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 2077                     | 895                       | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 2000            | 2x 26                                   | 4                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 2077                     | 1329                      | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 2200            | 2x 20                                   | 3                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 2277                     | 995                       | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 2200            | 2x 26                                   | 4                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 2277                     | 1470                      | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 2400            | 2x 18                                   | 3                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 2477                     | 1095                      | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 2400            | 2x 24                                   | 4                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 2477                     | 1612                      | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 2600            | 2x 33                                   | 3                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 2677                     | 1195                      | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 2600            | 2x 22                                   | 4                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 2677                     | 1753                      | 2100-3600                 | 200-1200                 |
| 2800            | 2x 31                                   | 3                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 2877                     | 1295                      | 2100-3200                 | 200-1200                 |
| 2800            | 2x 20                                   | 4                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 2877                     | 1894                      | 2100-3200                 | 200-1200                 |
| 3000            | 2x 29                                   | 3                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 3077                     | 1395                      | 2100-3000                 | 200-1200                 |
| 3000            | 2x 38                                   | 4                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 3077                     | 2036                      | 2100-3000                 | 200-1200                 |
| 3200            | 2x 41                                   | 3                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 3277                     | 1495                      | 2100-2800                 | 200-1200                 |
| 3200            | 2x 36                                   | 4                     | ×                                                                                   |    | ✓                   | 3277                     | 2177                      | 2100-2800                 | 200-1200                 |
| 3400            | 2x 38                                   | 3                     |   |   | ✓                   | 3477                     | 1595                      | 2100-2600                 | 200-1200                 |
| 3400            | 2x 34                                   | 4                     | ×                                                                                   |  | ✓                   | 3477                     | 2319                      | 2100-2600                 | 200-1200                 |
| 3600            | 2x 36                                   | 3                     |  |  | ✓                   | 3677                     | 1695                      | 2100-2500                 | 200-1200                 |
| 3600            | 2x 32                                   | 4                     | ×                                                                                   |  | ✓                   | 3677                     | 2460                      | 2100-2500                 | 200-1200                 |
| 3800            | 2x 46                                   | 3                     |  |  | ✓                   | 3877                     | 1795                      | 2100-2300                 | 200-1200                 |
| 3800            | 2x 46                                   | 4                     | ×                                                                                   |  | ✓                   | 3877                     | 2601                      | 2100-2300                 | 200-1200                 |

\* Только для складного дверного блока. Требования зависят от местных норм и законов



замки и усиленные дверные профили. Эта система была разработана и протестирована в соответствии с действующими европейскими стандартами и сертифицирована компетентным органом.

## Система автоматически складывающихся створок Tourniket

Если необходимо организовать доступ в здания с небольшим входом для людей с ограниченными возможностями, можно воспользоваться решением автоматического складывания створки Tourniket. Это трехстворчатая револьверная дверь, диаметром от 2400 до 3800 мм. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте [www.boonedam.ru](http://www.boonedam.ru).

## Технические характеристики

Электропитание: 200-240 V, 50/60 Гц  
Двигатель: переменного тока, трехфазный

### Энергопотребление

В режиме работы: 150 Вт  
В режиме покоя: 75 Вт

Температурный режим: от -20 до 50°C  
Предохранитель: внешний источник питания с предохранителем на 16 А и задержкой срабатывания

## Аварийный выход

Если дверь Tourniket оснащена системой складывающихся створок, ее можно использовать в качестве аварийного выхода. При отсутствии электропитания или срабатывании пожарной сигнализации, дверь автоматически разблокируется и можно сложить створки вручную, чтобы обеспечить свободный проход. Кроме того, Tourniket можно разблокировать, нажав аварийную кнопку, расположенную непосредственно на двери. Требования к эвакуационным / аварийным выходам регламентируются местным законодательством.

## Защита от взлома

Для данного продукта доступен сертифицированный комплект защиты от взлома класса 3, который предусматривает противоударное стекло (триплекс), особые